

Nombre / Referencia

FA-12/x

Nombre producto

Cargador 12 DC



Modelo: FA-12/1.5A

Modelo: Fa-12V-2 EST

Especificaciones técnicas

Tension de Red 100 a 240 VAC 50/60Hz, 2A protegida por fusible
Tension Minima de funcionamiento < 90 VAC
Salida fallo red electrica

Tensión de salida 12V +- 10% con alimentación de red
Rizado máximo salidas de tensión: 75 mVpp 100 Hz
Protecciones Sobrevoltaje 15 V Transil 15V 1500W y varistores 25V
Salidas de Fallos
Eficiencia I=1.5 AMP 85%

Mecánica y ambientales

Ambiental

Rango de temperatura

- 10.... + 40°C

Humedad relativa Max.

80%

Caja plástica

ABS negro CON CABLE PARALELO ROJO NEGRO
DE 3 METROS

Dimensiones (mm)

120x55x30 mm

Peso

120 grs

Modelo

FA-12/1.5

12 VDC, Power supply 1.5 Amp. Max.

FA-12/2 EST

12 VDC, Power supply 5 Amp. Max.



Dirección: Avenida de Alcalá nº 18 Naves 10-11 CP28160 | Talamanca de Jarama - Madrid (Spain)

Teléfonos: +34 918440546 +34 918417866 | **Email:** sedilec@sedilec.com | **Web:** www.sedilec.com