

C-600-RE

Submostrador apertura retardada 1 cajón + puerta inferior



Características Generales

- Especialmente diseñada para su utilización en entidades bancarias
- Cajón en la parte superior para alojamiento de monedas, billetes, talonarios etc.
- Sistema antipesca de caída de efectivo al cajón inferior
- Apertura retardada de 1 a 99 minutos
- Llave de seguridad plana y llave de apertura de emergencia.
- Consumo en reposo 4 microamperios.
- Dimensiones: Alto 600 mm ancho 450 mm fondo 400 mm
- Posibilidad de kit de bloqueo de cajón según O.M. INT/317/2011

Características electrónicas

Alimentaciones

Tensión de Red	233 VAC 50/80Hz, +-10%
Tensión de salida	5,5 V c.c +-2% 0,5 A
Tensión de Rizado máxima	85 mV +-5%
Fusible de Red	0,5 Amp. rápido

Apertura retardada

Tiempo de retardo	1-99 minutos
Tiempo de apertura	20 Segundos

Teclado alfanumérico	12 teclas de accionamiento mecánico
Clave de apertura instantánea	4 dígitos
Señalización	Led de apertura, espera y batería baja.
Consumo en reposo	4 mA

Mecánicas y Ambientales

Cuerpo de chapa de acero	2 mm de espesor
Puerta en chapa de acero	4 mm
Soldadura	Hilo en ambiente de CO2
Pintura epoxy	Ral 7031
Dimensiones:	600x450x400

Info.

Part No.	Descripción
C-600-RE	Submostrador 1 cajón + puerta interior