

C-600-RE3

Submostrador apertura retardada 2 cajones+ puerta inferior



Características Generales

- Especialmente diseñada para su utilización en entidades bancarias
- Doble cajón en la parte superior para alojamiento de monedas, billetes, talonarios etc.
- Sistema antipesca de caída de efectivo al cajón inferior
- Apertura retardada de 1 a 99 minutos
- Llave de seguridad plana y llave de apertura de emergencia.
- Consumo en reposo 4 microamperios.
- Dimensiones: Alto 660 mm ancho 460 mm fondo 400 mm
- Posibilidad de kit de bloqueo de cajón según O.M. INT/317/2011

Especificaciones técnicas

Características electrónicas

Alimentaciones

- Tensión de Red 233 VAC 50/80Hz, +-10%
- Tensión de salida 5,5 V c.c +-2% 0,5 A
- Tensión de Rizado máx 85 mV +-5%
- Fusible de Red 0,5 Amp. rápido

Apertura retardada

- Tiempo de retardo 1-99 minutos
- Tiempo de apertura 20 Segundos
- Teclado alfanumérico 12 teclas de accionamiento mecánico
- Clave de apertura instantánea 4 dígitos
- Señalización Led de apertura, espera y batería baja.
- Consumo en reposo 4 mA

Mecánicas y Ambientales

- Cuerpo de chapa de acero 2 mm de espesor
- Puerta en chapa de acero 4 mm
- Soldadura Hilo en ambiente de CO2
- Pintura epoxy Ral 7031
- Dimensiones: 660x460x400

Info.

Part No.	Descripción
C-600-RE3	Submostrador 2 cajones+ puerta interior